

Beever M20R



8

9



◀ Evenals bij de Beever M18R hoeft u bij de Beever M20R slechts slecht 1 pen te verwijderen om toegang te verkrijgen tot de mestrommel. De veiligheidsschakelaar wordt geactiveerd als de pen verwijderd wordt. De motor kan dan niet gestart worden.

Standaard uitrusting:

Automatisch invoersysteem; hydrauliekolie- en brandstofniveaumeters; afsluitbare gereedschapskist en tanks; dissel steunpoot met voetplaat; variabele invoersnelheidregeling.



◀ Voor een maximale productiviteit en versnippervermogen is automatische invoer standaard op de Beever M20R

Het topmodel van Morbark, de robuuste Beever M20R kan tot maximaal 50 cm hout versnipperen. De Beever M20R is uitgerust met een 360° draaibare uitwerppijp en instelbare hydraulische invoerrol druk. Standaard uitgevoerd met twee hydraulische steunpoten aan de achterzijde. Optioneel leverbaar met een invoertunnel die geschikt is voor met een kraan invoeren of met **kettingbed**. Alle hydraulische componenten krijgen hun voeding rechtstreeks vanaf de pomp aan de motor. Alle dieselmotoren waaruit u kunt kiezen worden gemonteerd in een volledige afsluitbare behuizing, de Morbark Beever M20R is leverbaar met een vermogen tot 325 pk. Een luchtgeremd 80 km/h onderstel is optioneel leverbaar voor de Beever M20R.

Technische details:

| Details: | Beever M20R |
|-----------------------|-------------------------|
| versnipper principe | trommel |
| max. diameter | 20" (508 mm) |
| snippercapaciteit | 90 m ³ /h |
| snipperlengte | 19 mm |
| invoersnelheid | 110 FPM (33,5 MPM) |
| trommel | Ø 914 mm, 724 mm breed |
| aantal messen | 6 |
| verticale tegenmessen | 1 |
| vermogen | 250 - 325 pk |
| invoeropening | 711 x 517 mm |
| tunnelopening | 1651 x 965 mm |
| invoerrol(len) | Ø 463 mm x 711 mm breed |
| | Ø 238 mm x 711 mm breed |
| gewicht | ± 5700 - 7900 kg |

